

Bestektekst DEN-2 B.V.

DEN-2 EVO-Panel FSC®

Geotrooieerd onder nr. 1011196

Met DEN-2 kunt u rekenen op optimale ontwerpvrijheid in plafond- en wandpanelen, u bepaalt zelf met welke afwerking edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur gespoten de panelen worden uitgevoerd.

Tevens bent u vrij in het bepalen van maatvoering en akoestische waarde van de plafond- en wandpanelen.

U treft hieronder de bestektekst van onze DEN-2 EVO-Panel FSC® paneel aan.

44 Plafond-en wandsystemen

44.31 Panelenplafonds

44.31.40-a Panelenplafond, Houtenplafondpaneel

0. Panelenplafond.

Halfverdekte draagconstructie, aan langszijde ca. 10 mm en kopzijde ca. 2 mm van het T-profiel zichtbaar

Moduulmaat (mm) 1200 x 394 of 1200 x 400 mm

24 mm T-profielen, hoofdliggers h.o.h. 394 of 400 mm

maximaal h.o.h. 800 mm afgehangen, dwarsprofielen h.o.h. 1200 mm

fabriicaat en kleur ter keuze van de bestekschrijver

Minimum oplegging paspanelen op draagprofielen (mm) 8

Paspanelen fixeren d.m.v. klos of veertje

1. Houten Plafondpaneel

Fabriicaat : **DEN-2 B.V.**

Type : **DEN-2 EVO-Panel FSC®**

Materiaal : Brandvertragend FSC® gecertificeerd
MDF 15 mm E1, densiteit 730 kg/m³
welke voldoet aan Euroklasse B

Oppervlaktebehandeling : Zichtzijde lakwerk 3 x blank afgelakt
met U.V. polyacrylaatlak
tegenzijde keuze DEN-2

Kanten : Rondom melamine band in decor van
zichtzijde paneel en groef/sponning met
2 geïntegreerde fixeerveertjes.

Oppervlak : Zichtzijde edelfineer<houtsoort>,
bamboe, melamine, h.p.l.
of in kleur gespoten
groefing 4 mm h.o.h. 32 mm
achterzijde sleuving Ø 8 mm, 118 mm
lang, versprongen patroon en voorzien
van zwart brandvertragend akoestisch
vlies.

Vervolg
Bestektekst DEN-2 B.V.
DEN-2 EVO-Panel FSC®
Geotrooieerd onder nr. 1011196

- 1. Houten Plafondpaneel**
Dikte (mm) : 15/16
Moduulmaten (mm) : 1200 x 394 mm en 1200 x 400 mm
Toebehoren : In een afhangsysteem, bestaande uit
T-profielen van 24 mm.

- 4. Metalen Plafonddraag-/Randprofielen**
Keuze aan de bestekschrijver.

U kiest met **DEN-2 EVO-Panel 10** paneel voor een gegarandeerd kwaliteitsproduct dat met de grootst mogelijke zorg wordt geproduceerd, u bent hiermee verzekerd van een zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk paneel dat door zijn perfecte afwerking uw ontwerp voorziet van de juiste ambiance.

Wilt u de bestektekst als Word document in **STABU opzet** ontvangen? Dat regelen wij graag voor u! U hoeft alleen uw e-mail adres aan ons door te mailen en u ontvangt de bestektekst zo spoedig mogelijk.